



|                |  |                                    |                      |  |      |
|----------------|--|------------------------------------|----------------------|--|------|
| ⑥              | Diaphragm<br>ダイアフラム                                      | SUS316L                            |                      |  |      |
| ⑤              | Lower Flange<br>下フランジ                                    | SUS316                             |                      |  |      |
| ④              | Upper Flange<br>上フランジ                                    | Steel Cr Plating<br>鉄クロムメッキ SUS304 |                      | Order No.<br>貴注番                         |      |
| ③              | Socket<br>接続部  | Brass . SUS                        |                      | Scale Range<br>目盛範囲                      | MP a |
| ②              | Case<br>ケース  | A5052P                             | Honing<br>ホーニング仕上げ   | Quantity<br>台数                           |      |
| ①              | Cover<br>カバー   | A5052P                             | Honing<br>ホーニング仕上げ   | Remarks<br>備考                            |      |
| No.            | Name<br>部品名  | Material<br>材質                     | Finish<br>処理         |  |      |
| MATERIAL<br>材質 | DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type<br>品名 P K グリセリン入り隔膜式圧力計 |                                    | PLATES NO.<br>品番     | MODELS TO BE USED QTY.                   |      |
| FINISH<br>処理   | MODEL AND SIZE<br>型名 P K - 9 T A φ 150                   |                                    | DATE<br>2024. 08. 06 | CHKD.<br>KONTANI                         |      |
| SCALE<br>尺     | TOLERANCE<br>公差  | TITLE<br>図名 Outside Drawing<br>外形図 | DRWN.<br>HONDA       | APPD.<br>TANABE                          |      |
| Free           | ±  |                                    | DRWG NO.<br>図番       | P D 0 9 A U O Y 1 5 0<br>P K 9 T - 0 0 1 |      |

