



| b       |          |
|---------|----------|
| 1 POINT | 2 POINTS |
| 66      | 74       |

|   | JIS10kgf/cm <sup>2</sup> |     |     |     |     |     |
|---|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|   | 10A                      | 15A | 20A | 25A | 40A | 50A |
| C | 65                       | 70  | 75  | 90  | 105 | 120 |
| D | 90                       | 95  | 100 | 125 | 140 | 155 |
| t | 12                       | 12  | 14  | 14  | 16  | 16  |
| h | 15                       | 15  | 15  | 19  | 19  | 19  |
| g | 46                       | 51  | 56  | 67  | 81  | 96  |
| f | 1                        | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   |

※ F F フランジ  
FF FLANGE \_\_\_\_\_

R F フランジ  
RF FLANGE \_\_\_\_\_

接点容量  
CAPACITY : AC100V 0.5A MAX. at R

※設置は振動のある場所を避けて下さい。  
DON'T USE AT VIBRATORY PLACE

|                |  |                                      |                       |                        |                                     |       |         |
|----------------|--|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------|---------|
| ⑥              | Diaphragm<br>ダイヤフラム  | SUS316L . PTFE                       |                       |                        |                                     |       |         |
| ⑤              | Lower Flange<br>下フランジ  | SUS304 . SUS316                      |                       | Order No.<br>貴注番       |                                     |       |         |
| ④              | Upper Flange<br>上フランジ  | Steel Cr Plating<br>鉄クロムメッキ . SUS304 |                       | Scale Range<br>目盛範囲    |                                     | MP a  |         |
| ③              | Socket<br>接続部  | Brass . SUS                          |                       | Quantity<br>台数         |                                     |       |         |
| ②              | Case<br>ケース  | A 5 0 5 2 P                          | Black Painting<br>黒塗装 | Flange Size<br>フランジ呼び径 |                                     |       |         |
| ①              | Cover<br>カバー   | A 5 0 5 2 P                          | Black Painting<br>黒塗装 | Remarks<br>備考          |                                     |       |         |
| No.            | Name<br>部品名  | Material<br>材質                       | Finish<br>処理          |                        |                                     |       |         |
| MATERIAL<br>材質 | DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type<br>品 Pressure Gauge With 1 or 2 Contact Points<br>名 P K コンタクト1・2接点付隔膜式圧力計 |                                      |                       | PLATES NO.<br>品番       | MODELS TO BE USED                   |       | QTY.    |
| FINISH<br>処理   | MODEL AND SIZE<br>型名 P K - 5 A φ 1 5 0   |                                      |                       | DATE                   | 2024. 06. 13                        | CHKD. | KONTANI |
| SCALE<br>尺度    | TOLERANCE<br>公差  | TITLE<br>図名 Outside Drawing<br>外形図   |                       | DRWN.                  | HONDA                               | APPD. | TANABE  |
| Free           | ±  |                                      |                       | DRWG NO.<br>図番         | CD 1 2 AUOY 1 5 0 C<br>PK 5 - 0 0 1 |       |         |

