



b	
1 POINT	2 POINTS
65	73

JIS20kgf/cm<sup>2</sup>

	10A	15A	20A	25A	40A
C	65	70	75	90	105
D	90	95	100	125	140
t	14	14	16	16	18
h	15	15	15	19	19
g	46	51	56	67	81
f	1	1	1	1	2

※ F F フランジ  
FF FLANGE \_\_\_\_\_

R F フランジ  
RF FLANGE \_\_\_\_\_

接点容量  
CAPACITY : AC100V 0.5A MAX. at R

※設置は振動のある場所を避けて下さい。  
DON'T USE AT VIBRATORY PLACE

⑥	Diaphragm ダイアフラム	SUS316L			
⑤	Lower Flange 下フランジ	SUS316		Order No. 貴注番	
④	Upper Flange 上フランジ	SUS304		Scale Range 目盛範囲	MP a
③	Socket 接続部	Brass . SUS		Quantity 台数	
②	Case ケース	ADC	Black Painting 黒塗装	Flange Size フランジ呼び径	
①	Cover カバー	ZDC	Black Painting 黒塗装	Remarks 備考	
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理		
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品 Pressure Gauge With 1 or 2 Contact Points 名 PK コンタクト1・2接点付隔膜式圧力計			PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED QTY.
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-9F A φ100			DATE 2024. 08. 19	CHKD. KONTANI
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図			DRWN. HONDA
Free	±	DRWG NO. 図番 CD14AUOY100C PK9FS-001			APPD. TANABE

