



※設置は振動のある場所を避けて下さい。
DON'T USE AT VIBRATORY PLACE

接点容量
CAPACITY: AC100V 0.5A MAX at R

⑤	Diaphragm ダイヤフラム	SUS316L			
④	Ferrule ヘルール	SUS316		Order No. 貴注番	
③	Socket 接続部	SUS		Scale Range 目盛範囲	MP a
②	Case ケース	SUS304	Polish Electrolysis 電解研磨	Quantity 台数	
①	Cover カバー	SUS304	Polish Electrolysis 電解研磨	Remarks 備考	
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理		
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR 品名 Sanitary Gauge With 1 or 2 Contact Points 名 PS コンタクト1・2接点付サナタリ圧力計		PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED	
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 Ferrule ヘルール A φ75		DATE 2019.03.12	CHKD. KONTANI	QTY.
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図	DRWN. HONDA	APPD. TANABE	
Free	±		DRWG NO. 図番	CD17AUSY750C PKFE-001	