



⑥ Diaphragm ダイヤフラム		SUS316L . PTFE			接点容量 CAPACITY : AC100V 0.5A MAX. at R	
⑤ Lower Box 下箱		SUS304 . SUS316				
④ Upper Box 上箱		Steel Cr Plating . SUS304 鉄クロムメッキ	Order No. 貴注番			
③ Socket 接続部		Brass . SUS	Scale Range 目盛範囲		MP a	
② Case ケース		Plastic 樹脂	Black 黒色		Quantity 台数	
① Cover カバー		Plastic 樹脂	Black 黒色		Remarks 備考	
No. 部品名		Material 材質	Finish 処理			
MATERIAL 材質		DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品名 Pressure Gauge With 1 or 2 Contact Points 名 P K コンタクト1・2接点付隔膜式圧力計		PLATES NO. 品番		MODELS TO BE USED QTY.
FINISH 処理		MODEL AND SIZE 型名 PK-1 A φ75. φ100		DATE 2009.03.02	CHKD. KOTSUNA	
SCALE 尺度 Free		TOLERANCE 公差 ±		DRWN. TANABE	APPD. OHANA	
		TITLE 図名 Outside Drawing 外形図		DRWG NO. 図番 CD08AUOY000C PK1-002		