



※設置は振動のある場所を避けて下さい。  
DON'T USE AT VIBRATORY PLACE

大きさ	a	b1	b2		E	H
			1 POINT	2 POINTS		
75	20	49	65	71	90	107
100	21	53	67	75	115	146.5

d	f	D	F
1/4	16	26	86
3/8	18	26	88
1/2	20	26	90
3/4	20	29	92

接点容量  
CAPACITY : AC100V 0.5A MAX. at R

⑧	Gasket ガスケット	SUS316	
⑦	Diaphragm ダイヤフラム	SUS316L	
⑥	Lower Box 下箱	SUS316	
⑤	Outside Ring 外リング	SUS304	
④	Upper Box 上箱	SUS304	
③	Socket 接続部	Brass . SUS	
②	Case ケース	Plastic 樹脂	Black 黒色
①	Cover カバー	Plastic 樹脂	Black 黒色
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理

Order No. 貴注番		Scale Range 目盛範囲	MP a	
Quantity 台数		Remarks 備考		
PLATES NO. 品番		MODELS TO BE USED	QTY.	
DATE	2009.03.03	CHKD.	KOTSUNA	
DRWN.	TANABE	APPD.	OHANA	
DRWG NO. 図番	CD08AUOY000C PK1A-002			

MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品名 Pressure Gauge With 1 or 2 Contact Points 名 PK コンタクト1・2接点付隔膜式圧力計		PLATES NO. 品番	
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-1A A φ75. φ100		DATE	2009.03.03
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名	Outside Drawing 外形図	
Free	±			

