



⑧	Gasket ガスケット	FKM	Oリング (S-50) 4種D
⑦	Diaphragm ダイヤフラム	SUS316L . PTFE	
⑥	Lower Box 下箱	SUS316	
⑤	Middle Box 中箱	SUS316	
④	Upper Box 上箱	Steel Cr Plating 鉄 クロムメッキ . SUS304	
③	Socket 接続部	Brass . SUS	
②	Case ケース	ADC	Black Painting 黒塗装
①	Cover カバー	ZDC	Black Painting 黒塗装
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理
MATERIAL 材質		DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品名 Pressure Gauge With 1 or 2 Contact Points 名 PK コンタクト1・2接点付隔膜式圧力計	
FINISH 処理		MODEL AND SIZE 型名 PK-2 A φ100	
SCALE 尺度 Free		TOLERANCE 公差 ±	
		TITLE 図名 Outside Drawing 外形図	

Order No. 貴注番			
Scale Range 目盛範囲			MP a
Quantity 台数			
Remarks 備考			
PLATES NO. 品番		MODELS TO BE USED	
DATE	2024. 05. 25	CHKD.	KONTANI
DRWN.	HONDA	APPD.	TANABE
DRWG NO. 図番		CD14AUOY100C PK2-001	

接点容量
CAPACITY : AC100V 0.5A MAX. at R
※設置は振動のある場所を避けて下さい。
DON'T USE AT VIBRATORY PLACE

