



接点容量  
CAPACITY : AC100V 0.5A MAX. at R

※設置は振動のある場所を避けて下さい。  
DON'T USE AT VIBRATORY PLACE

⑧	Gasket ガスケット	FKM	Oリング (S-50) 4種D				
⑦	Diaphragm ダイヤフラム	SUS316L . PTFE					
⑥	Lower Box 下箱	SUS316					
⑤	Middle Box 中箱	SUS316					
④	Upper Box 上箱	Steel Cr Plating 鉄クロムメッキ . SUS304		Order No. 貴注番			
③	Socket 接続部	Brass . SUS		Scale Range 目盛範囲		MP a	
②	Case ケース	Plastic 樹脂	Black 黒色	Quantity 台数			
①	Cover カバー	Plastic 樹脂	Black 黒色	Remarks 備考			
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理				
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品名 Pressure Gauge With 1 or 2 Contact Points 名 P K コンタクト1・2接点付隔膜式圧力計			PLATES NO. 品番		MODELS TO BE USED	QTY.
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 P K - 2 A φ 75 . φ 100			DATE	2024. 05. 25	CHKD.	KONTANI
				DRWN.	HONDA	APPD.	TANABE
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図		DRWG NO. 図番	CD08AUOY000C PK2-001		
Free	±						

