



⑧	Gasket ガスケット	FKM	Oリング (S-50) 4種D
⑦	Diaphragm ダイヤフラム	SUS316L . PTFE	
⑥	Lower Box 下箱	SUS316	
⑤	Middle Box 中箱	SUS316	
④	Upper Box 上箱	Steel Cr Plating 鉄クロムメッキ . SUS304	
③	Socket 接続部	SUS	
②	Case ケース	SUS304	Polish Electrolysis 電解研磨
①	Cover カバー	SUS304	Polish Electrolysis 電解研磨
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理

接点容量
CAPACITY : AC100V 0.5A MAX. at R

※設置は振動のある場所を避けて下さい。
DON'T USE AT VIBRATORY PLACE

MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品名 Pressure Gauge With 1 or 2 Contact Points 名 PK コンタクト1・2接点付隔膜式圧力計	PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED		QTY.
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-2 A φ75	DATE 2024. 05. 27	CHKD. KONTANI		
SCALE 尺度 Free	TOLERANCE 公差 ±	DRWN. HONDA	APPD. TANABE		
TITLE 図名 Outside Drawing 外形図		DRWG NO. 図番	CD17AUOY750C PK2-001		

