



d	f	D	F
1/4	16	24	85
3/8	18	24	87
1/2	20	24	89
3/4	22	27	94
1	25	36	100

b	
1 POINT	2 POINTS
65	73

接点容量
CAPACITY : AC100V 0.5A MAX. at R

※設置は振動のある場所を避けて下さい。
DON'T USE AT VIBRATORY PLACE

⑥	Diaphragm ダイヤフラム	PTFE		Order No. 貴注番	
⑤	Lower Flange 下フランジ	PVC. HT-PVC. PP		Scale Range 目盛範囲	MP a
④	Upper Flange 上フランジ	Steel Cr Plating 鉄クロムメッキ . SUS304		Quantity 台数	
③	Socket 接続部	Brass . SUS		Remarks 備考	
②	Case ケース	ADC	Black Painting 黒塗装		
①	Cover カバー	ZDC	Black Painting 黒塗装		
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理		
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品名 Pressure Gauge With 1 or 2 Contact Points 名 P K コンタクト1・2接点付隔膜式圧力計		PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED QTY.	
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-8T A φ100		DATE 2024. 08. 23	CHKD. KONTANI	
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図	DRWN. HONDA	APPD. TANABE	
Free	±		DRWG NO. 図番	CD14AUOY100C PK8T2-001	

