



接点容量
CAPACITY: AC100V 0.5A MAX. at R

※設置は振動のある場所を避けて下さい。
DON'T USE AT VIBRATORY PLACE

⑥	Diaphragm ダイヤフラム	PTFE			
⑤	Lower Flange 下フランジ	PVC. HT-PVC. PP			
④	Upper Flange 上フランジ	Steel Cr Plating 鉄クロムメッキ・SUS304		Order No. 貴注番	
③	Socket 接続部	SUS		Scale Range 目盛範囲	MP a
②	Case ケース	SUS304	Polish Electrolysis 電解研磨	Quantity 台数	
①	Cover カバー	SUS304	Polish Electrolysis 電解研磨	Remarks 備考	
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理		
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品名 Pressure Gauge With 1 or 2 Contact Points 名 PK コンタクト1・2接点付隔膜式圧力計		PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED QTY.	
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-8T A φ100		DATE 2024.08.22	CHKD. KONTANI	
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図	DRWN. HONDA	APPD. TANABE	
Free	±		DRWG NO. 図番	CD17AUSY100C PK8T1-001	

