



接点容量  
CAPACITY : AC100V 0.5A MAX. at R

※設置は振動のある場所を避けて下さい。  
DON'T USE AT VIBRATORY PLACE

|                |   |                                    |                       |                           |      |
|----------------|---|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------|
| ⑥              | Diaphragm<br>ダイアフラム   | SUS 316 L                          |                       | Order No.<br>貴注番          |      |
| ⑤              | Lower Flange<br>下フランジ   | SUS 316                            |                       | Scale Range<br>目盛範囲       | MP a |
| ④              | Upper Flange<br>上フランジ   | SUS 304                            |                       | Quantity<br>台数            |      |
| ③              | Socket<br>接続部   | Brass . SUS                        |                       | Remarks<br>備考             |      |
| ②              | Case<br>ケース   | AC 2 B                             | Black Painting<br>黒塗装 |                           |      |
| ①              | Cover<br>カバー  | AC 2 B                             | Black Painting<br>黒塗装 |                           |      |
| No.            | Name<br>部品名   | Material<br>材質                     | Finish<br>処理          |                           |      |
| MATERIAL<br>材質 | DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type<br>品 Pressure Gauge With 1 or 2 Contact Points<br>名 PK コンタクト1・2接点付隔膜式圧力計 |                                    | PLATES NO.<br>品番      | MODELS TO BE USED QTY.    |      |
| FINISH<br>処理   | MODEL AND SIZE<br>型名 PK-9T A φ100   |                                    | DATE<br>2024. 08. 08  | CHKD.<br>KONTANI          |      |
| SCALE<br>尺度    | TOLERANCE<br>公差   | TITLE<br>図名 Outside Drawing<br>外形図 | DRWN.<br>HONDA        | APPD.<br>TANABE           |      |
| Free           | ±   |                                    | DRWG NO.<br>図番        | CD14AUOY100C<br>PK9TS-001 |      |