



大きさ	a	b1	b2		E	H
			1 POINT	2 POINTS		
75	20	49	65	71	90	107
100	21	53	67	75	115	146.5

d	f	D	F
1/4	16	24	61
3/8	18	24	63
1/2	20	24	65
3/4	22	29	70
1	25	35	73

接点容量
CAPACITY: AC100V 0.5A MAX. at R

⑥	Diaphragm ダイヤフラム	SUS316L					
⑤	Lower Flange 下フランジ	SUS316					
④	Upper Flange 上フランジ	SUS304					
③	Socket 接続部	Brass . SUS		Order No. 貴注番			
②	Case ケース	Plastic 樹脂	Black 黒色	Scale Range 目盛範囲		MP a	
①	Cover カバー	Plastic 樹脂	Black 黒色	Quantity 台数			
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理	Remarks 備考			
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品 Pressure Gauge With 1 or 2 Contact Points 名 PK コンタクト1・2接点付隔膜式圧力計			PLATES NO. 品番		MODELS TO BE USED	QTY.
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-9T A φ75. φ100			DATE	2024.08.08	CHKD.	KONTANI
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図		DRWN.	HONDA	APPD.	TANABE
Free	±			DRWG NO. 図番	CD08AUOY000C PK9TS-001		