



接点容量
CAPACITY : AC100V 0.5A MAX. at R

※設置は振動のある場所を避けて下さい。
DON'T USE AT VIBRATORY PLACE

⑥	Diaphragm ダイヤフラム	SUS316L			
⑤	Lower Flange 下フランジ	SUS316			
④	Upper Flange 上フランジ	SUS304		Order No. 貴注番	
③	Socket 接続部	SUS		Scale Range 目盛範囲	MP a
②	Case ケース	SUS304	Polish Electrolysis 電解研磨	Quantity 台数	
①	Cover カバー	SUS304	Polish Electrolysis 電解研磨	Remarks 備考	
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理		
MATERIAL 材質		DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品 Pressure Gauge With 1 or 2 Contact Points 名 PK コンタクト1・2接点付隔膜式圧力計		PLATES NO. 品番	
FINISH 処理		MODEL AND SIZE 型名 PK-9T A φ75		DATE 2024.08.08	CHKD. KONTANI
SCALE 尺		TOLERANCE 公差 ±		DRWN. HONDA	APPD. TANABE
SCALE 尺 Free		TITLE 図名 Outside Drawing 外形図		DRWG NO. 図番 CD17AUSY750C PK9TS-001	