



※設置は振動のある場所を避けて下さい。  
DON'T USE AT VIBRATORY PLACE

接点容量  
CAPACITY : AC100V 0.5A MAX. at R

⑤	Diaphragm ダイヤフラム	SUS316L						
④	Body 隔膜本体	SUS316		Order No. 貴注番				
③	Socket 接続部	SUS		Scale Range 目盛範囲				MP a
②	Case ケース	SUS304	Polish Electrolysis 電解研磨	Quantity 台数				
①	Cover カバー	SUS304	Polish Electrolysis 電解研磨	Remarks 備考				
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理					
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Mini Diaphragm-Seal Type 品名 Pressure Gauge With 1 or 2 Contact Points 名 PK コンタクト1・2接点付ミニ隔膜式圧力計		PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED		QTY.		
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-MINI A φ75		DATE 2024.10.24	CHKD. KONTANI				
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名	DRWN. HONDA	APPD. TANABE				
Free	±	Outside Drawing 外形図	DRWG NO. 図番	CD17AUOY750C PKMI-001				

