



b	
1 POINT	2 POINTS
62	69

※設置は振動のある場所を避けて下さい。
DON'T USE AT VIBRATORY PLACE

接点容量
CAPACITY : AC100V 0.5A MAX. at R

⑤	Diaphragm ダイヤフラム	SUS 316 L			
④	Body 隔膜本体	SUS 316		Order No. 貴注番	
③	Socket 接続部	SUS		Scale Range 目盛範囲	MP a
②	Case ケース	SUS 304	Polish Electrolysis 電解研磨	Quantity 台数	
①	Cover カバー	SUS 304	Polish Electrolysis 電解研磨	Remarks 備考	
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理		
MATERIAL 材質		DESIGNED FOR Mini Diaphragm-Seal Type 品名 Pressure Gauge With 1 or 2 Contact Points 名 PK コンタクト1・2接点付ミニ隔膜式圧力計		PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED QTY.
FINISH 処理		MODEL AND SIZE 型名 PK-MINI A φ100		DATE 2024. 10. 24	CHKD. KONTANI
SCALE 尺度 Free		TOLERANCE 公差 ±		DRWN. HONDA	APPD. TANABE
SCALE		TITLE 図名 Outside Drawing 外形図		DRWG NO. 図番 CD17AUOY100C PKMI-002①	

