



大電流用接点容量
MUCH ELECTRIC CURRENT CAPACITY : AC125V.250V 10A (cos φ=1) 、DC5V 160mA MIN.

小電流用接点容量
LITTLE ELECTRIC CURRENT CAPACITY : DC30V 0.1A MAX. , DC 5V 1mA MIN. at R

| | | | | | | | |
|----------------|---|---|-----------------------|------------------------|------------------|---------------------------|--|
| ⑥ | Diaphragm ダイヤフラム | PTFE | | | | | |
| ⑤ | Lower Flange 下フランジ | PVC. HT-PVC. PP | | Order No. 貴注番 | | | |
| ④ | Upper Flange 上フランジ | Steel Cr Plating 鉄クロムメッキ . SUS304 | | Scale Range 目盛範囲 | | MP a | |
| ③ | Socket 接続部 | Brass . SUS | | Quantity 台数 | | | |
| ② | Case ケース | AC 2 B | Black Painting 黒塗装 | Flange Size フランジ呼び径 | | | |
| ① | Cover カバー | AC 2 B | Black Painting 黒塗装 | Remarks 備考 | | | |
| No. | Name 部品名 | Material 材質 | Finish 処理 | | | | |
| MATERIAL 材質 | DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品 Pressure Gauge With 2 Micro Switch Contact 名 PK マイクロスイッチ2接点付隔膜式圧力計 | | | PLATES NO. 品番 | | MODELS TO BE USED QTY. | |
| FINISH 処 理 | MODEL AND SIZE 型 名 PK-8F A φ100 | | | DATE 2024. 08. 21 | CHKD. KONTANI | | |
| SCALE 尺 度 | TOLERANCE 公 差 | TITLE 図 名 Outside Drawing 外形図 | | | DRWN. HONDA | APPD. TANABE | |
| Free | ± | DRWG NO. 図 番 MD14AUOY100E PK8F2-001 | | | | | |