



大電流用接点容量
MUCH ELECTRIC CURRENT CAPACITY : AC125V.250V 10A (cos φ=1) 、DC5V 160mA MIN.

小電流用接点容量
LITTLE ELECTRIC CURRENT CAPACITY : DC30V 0.1A MAX. , DC 5V 1mA MIN. at R

⑥	Diaphragm ダイヤフラム	SUS316L			
⑤	Lower Flange 下フランジ	SUS316		Order No. 貴注番	
④	Upper Flange 上フランジ	Steel Cr Plating 鉄クロムメッキ . SUS304		Scale Range 目盛範囲	MP a
③	Socket 接続部	Brass . SUS		Quantity 台数	
②	Case ケース	Plastic 樹脂	Black 黒色	Flange Size フランジ呼び径	
①	Cover カバー	Plastic 樹脂	Black 黒色	Remarks 備考	
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理		
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品 Pressure Gauge With 2 Micro Switch Contact 名 PK マイクロスイッチ2接点付隔膜式圧力計			PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED QTY.
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-9F B φ100			DATE 2024. 08. 16	CHKD. KONTANI
SCALE 尺	TOLERANCE 公差	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図			DRWN. HONDA
Free	±	DRWG NO. 図番 MD28BUOY100E PK9F-001			APPD. TANABE

