



大電流用接点容量  
 MUCH ELECTRIC CURRENT CAPACITY : AC125V.250V 10A (cosφ=1) , DC5V 160mA MIN.

小電流用接点容量  
 LITTLE ELECTRIC CURRENT CAPACITY : DC30V 0.1A MAX. , DC 5V 1mA MIN. at R

⑤	Diaphragm ダイヤフラム	SUS316L					
④	Ferrule ヘルール	SUS316		Order No. 貴注番			
③	Socket 接続部	SUS		Scale Range 目盛範囲		MP a	
②	Case ケース	AC2B	Black Painting 黒塗装	Quantity 台数			
①	Cover カバー	AC2B	Black Painting 黒塗装	Remarks 備考			
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理				
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR 品 Sanitary Gauge With 2 Micro Switch Contact 名 PK マイクロスイッチ2接点付サニタリ圧力計		PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED		QTY.	
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 Ferrule ヘルール A φ100		DATE	2024.09.05	CHKD.	KONTANI	
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名	DRWN.	HONDA	APPD.	TANABE	
Free	±	Outside Drawing 外形図	DRWG NO. 図番	MD14AUSY100E PKFE-001			

