



	g	C	D	F	K
3S	61	83.5	91	27	2

大電流用接点容量  
MUCH ELECTRIC CURRENT CAPACITY : AC125V.250V 10A (cosφ=1) , DC5V 160mA MIN.

小電流用接点容量  
LITTLE ELECTRIC CURRENT CAPACITY : DC30V 0.1A MAX. , DC 5V 1mA MIN. at R

⑤	Diaphragm ダイヤフラム	SUS316L			
④	Ferrule ヘルール	SUS316		Order No. 貴注番	
③	Socket 接続部	SUS		Scale Range 目盛範囲	MP a
②	Case ケース	Plastic 樹脂	Black 黒色	Quantity 台数	
①	Cover カバー	Plastic 樹脂	Black 黒色	Remarks 備考	
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理		
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR 品 Sanitary Gauge With 2 Micro Switch Contact 名 PK マイクロスイッチ2接点付サニタリ圧力計		PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED	
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 Ferrule ヘルール B φ100		DATE	2024. 09. 06	CHKD. KONTANI
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名	DRWN.	HONDA	APPD. TANABE
Free	±	Outside Drawing 外形図	DRWG NO. 図番	MD28BUSY100E PKFE-001	

