



大電流用接点容量  
MUCH ELECTRIC CURRENT CAPACITY : AC125V.250V 10A (cosφ=1)、DC5V 160mA MIN.

小電流用接点容量  
LITTLE ELECTRIC CURRENT CAPACITY : DC30V 0.1A MAX. , DC 5V 1mA MIN. at R

⑧	Gasket ガスケット	SUS316					
⑦	Diaphragm ダイヤフラム	SUS316L					
⑥	Lower Box 下箱	SUS316					
⑤	Outside Ring 外リング	SUS304					
④	Upper Box 上箱	SUS304		Order No. 貴注番			
③	Socket 接続部	Brass . SUS		Scale Range 目盛範囲			MP a
②	Case ケース	AC2B	Black Painting 黒塗装	Quantity 台数			
①	Cover カバー	AC2B	Black Painting 黒塗装	Remarks 備考			
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理				
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品 Pressure Gauge With 1 Micro Switch Contact 名 PK マイクロスイッチ1接点付隔膜式圧力計			PLATES NO. 品番		MODELS TO BE USED	QTY.
FINISH 処 理	MODEL AND SIZE 型 名 PK-1A A φ100			DATE	2024. 05. 22	CHKD.	KONTANI
SCALE 尺 度	TOLERANCE 公 差	TITLE 図 名 Outside Drawing 外形図		DRWN.	HONDA	APPD.	TANABE
Free	±			DRWG NO. 図 番	MS14AUOY100E PK1A-001		

