



大電流用接点容量
MUCH ELECTRIC CURRENT CAPACITY : AC125V.250V 10A (cos φ=1) 、DC5V 160mA MIN.

小電流用接点容量
LITTLE ELECTRIC CURRENT CAPACITY : DC30V 0.1A MAX. , DC 5V 1mA MIN. at R

⑥	Diaphragm ダイヤフラム	PTFE			
⑤	Lower Flange 下フランジ	PVC. HT-PVC. PP			
④	Upper Flange 上フランジ	Steel Cr Plating 鉄クロムメッキ	SUS304	Order No. 貴注番	
③	Socket 接続部	Brass . SUS		Scale Range 目盛範囲	MP a
②	Case ケース	AC 2 B	Black Painting 黒塗装	Quantity 台数	
①	Cover カバー	AC 2 B	Black Painting 黒塗装	Remarks 備考	
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理		
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Diaphragm-Seal Type 品 Pressure Gauge With 1 Micro Switch Contact 名 PK マイクロスイッチ1接点付隔膜式圧力計			PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED QTY.
FINISH 処 理	MODEL AND SIZE 型 名 PK-8T A φ100			DATE 2024.08.21	CHKD. KONTANI
SCALE 尺 度	TOLERANCE 公 差	TITLE 図 名 Outside Drawing 外形図			DRWN. HONDA
Free	±	DRWG NO. 図 番 MS14AUOY100E PK8T1-001			APPD. TANABE

