



大電流用接点容量
 MUCH ELECTRIC CURRENT CAPACITY : AC125V.250V 10A (cosφ=1)、DC5V 160mA MIN.

小電流用接点容量
 LITTLE ELECTRIC CURRENT CAPACITY : DC30V 0.1A MAX. , DC 5V 1mA MIN. at R

⑤	Diaphragm ダイアフラム	SUS316L			
④	Body 隔膜本体	SUS316		Order No. 貴注番	
③	Socket 接続部	Brass . SUS		Scale Range 目盛範囲	MP a
②	Case ケース	AC2B	Black Painting 黒塗装	Quantity 台数	
①	Cover カバー	AC2B	Black Painting 黒塗装	Remarks 備考	
No.	Name 部品名	Material 材質	Finish 処理		
MATERIAL 材質	DESIGNED FOR Mini Diaphragm-Seal Type 品名 Pressure Gauge With 1 Micro Switch Contact PK マイクロスイッチ1接点付ミニ隔膜式圧力計			PLATES NO. 品番	MODELS TO BE USED QTY.
FINISH 処理	MODEL AND SIZE 型名 PK-MINI A φ100			DATE 2024. 10. 24	CHKD. KONTANI
SCALE 尺度	TOLERANCE 公差	TITLE 図名 Outside Drawing 外形図		DRWN. HONDA	APPD. TANABE
Free	±			DRWG NO. 図番 MS14AUOY100E PKMI-001	

